



PISO e BORDA PISCINA ATÉRMICO

VANTAGEM: ANTI DERRAPANTE E BAIXA INCIDÊNCIA DE AQUECIMENTO SOB SOL.

DESvantagem: ENCARDE E SOFRE MANCHAS.

Lotes diferentes poderão apresentar diferenças de tonalidade, efetuar compra de uma só vez (mesmo lote).

Nosso piso é um produto cimentício, onde manchas e nuances de cor fazem parte do acabamento. Acabamento não padronizado.

CARACTERÍSTICAS

Pisos Cimentícios requerem manutenção periódica (com Oleofugante e/ou Resina ou Cera) de acordo com tráfego e incidência de sol.

Nossas peças foram desenvolvidas a partir da forte tendência na utilização do concreto.

Nossos materiais são rústicos e não padronizados, variação na textura e cor, manchas claras e escuras, diferenças de tonalidades fazem parte do acabamento, devido ao processo natural de cura do concreto (cimento), não sendo considerado defeito.

Se tratando de um piso antiderrapante, sua superfície é porosa, manchas decorrentes a um envelhecimento precoce são normais.

Por se tratar de um material fabricado artesanalmente, possuem variações de aproximadamente 3 mm em seu tamanho e espessura.

PISO *Atérmico (mesmo sob sol intenso, não absorve calor e não esquentar) somente nas cores: Branco e Marfim

Revestimentos de uso externo, requerem manutenção periódica.

VANTAGENS e SUSTENTABILIDADE

Por serem *Atérmico (cor Branca, Barbante e Marfim), mesmo sob o sol intenso, não propagam ondas de calor, proporcionando excelente conforto térmico para áreas externas, permitindo caminhar descalço sem o desconforto de “queimar” os pés.

A fabricação de nossa linha cimentícia, não utiliza queima, tendo baixo consumo de energia e reuso de água.

Utiliza em sua composição, rejeitos de extração de rochas ornamentais.

RECEBIMENTO e ARMAZENAMENTO

Nossos produtos não possuem embalagens, por isso é necessário cuidado no transporte, descarga e armazenamento principalmente cores claras, que são sensíveis a manchas.

O pessoal responsável pela descarga deve estar com as mãos ou luvas limpas.

Descarregar e armazenar o material sempre na vertical, em área limpa (evitando contato com terra, grama e chão sujo) ou forrar e cobrir com lona plástica (cores claras, nunca utilizar papelão ou madeira para forrar e cobrir), lembrando que folhas, chuva e poeira, terra, frutos, tinta, ferrugem etc., podem provocar manchas.

Em caso de avarias ou quebras, esse deve ser feito no ato da descarga, no canhoto da Nota Fiscal, juntamente com assinatura do motorista responsável pelo transporte.

Em caso de dúvida entrar em contato com empresa no ato.

ASSENTAMENTO

Recomendamos esse procedimento na última etapa da obra evitando que outros serviços o danifiquem como: paisagismo, pintura, pisoteio, etc., lembrando que: papelão e saco de cimento molhado, arame e prego enferrujado, ponta de cigarro etc., podem ocasionar manchas irreversíveis.

Seguir a prática de engenharia para colocação de mármore, granitos ou porcelanatos de grandes formatos.

O contra piso deve estar isento de pó, poeira, óleo, graxa, cola ou qualquer resíduo que prejudique a aderência da argamassa de assentamento.

Utilizar juntas de 3 até 5 mm.

Antes de assentá-las, aplique uma demão na superfície do oleofugante, esse procedimento facilita o processo de limpeza da peça durante assentamento, somente na superfície, não deixando escorrer pela lateral da peças, pois pode dificultar a aderência do rejunte posteriormente, caso ocorra, espere secar e lixe a lateral da peça com lixa 200 (aproximado).

Os revestimentos deverão ser aplicados com argamassa flexível ACIII, de acordo com informações do fabricante.

Em peças claras recomendamos a utilização de argamassa de assentamento ACIII na cor branca.

Escovar e lavar as peças antes do assentamento, evitando que pó ou poeira interfira na aderência.

Aplicar a argamassa no contra piso e na peça, arranhar com os dentes da desempenadeira, assentar pressionar a peça com as pontas dos dedos e bater com martelo de borracha branco ou envoltor com saco plástico, para que as peças fiquem totalmente assentadas, evitando espaços vazios (sem argamassa) e posteriormente trincas ou quebras.

Seguir recomendações mais detalhadas do fabricante da argamassa.

REJUNTAMENTO

Isolar as peças com fita crepe (retirar logo após aplicação rejunte).

Limpar e Molhar as juntas antes da aplicação do rejunte.

Aplicação de acordo com fabricante.

LIMPEZA

Após a cura do rejunte (de conforme fabricante), lavar o piso com lavadora pressurizada ou vassoura com cerdas macia, utilizando detergente neutro, alcalino ou Limpeza Pesada, caso haja necessidade, jamais utilizar produtos a base de ácido, cloro, água sanitária, solvente, detergente multi ação ou Limpa pedra.

SELADOR WB – HIDROREPEL

IMPORTANTE:

O SELADOR WB NÃO É UM VERNIZ OU RESINA, POR ISSO NÃO TEM BRILHO E NÃO FORMA PELÍCULA OU FILME.

O piso deve estar totalmente seco, para aplicação do SELADOR WB

Antes do assentamento do Piso, é recomendável dar a 1ª demão para maior proteção.

Aplicar com Rolo de Poliéster sem excesso, “esticando” a aplicação.

Aguardar no mínimo 2 horas entre uma demão e outra.

CUIDADO: não deixar o Selador WB escorrer nas laterais do piso, o que será prejudicial para aderência do rejunte.

O rendimento médio do SELADOR WB é em torno de 5 m² / litro, considerando uma aplicação de três demãos, que a 1ª demão absorve aproximadamente 70% do consumo, a 2ª demão 20%, e finalmente na 3ª demão 10%.

Os dados acima são baseados em históricos de utilização, podendo variar.

Desta forma, é considerado em tratamento adequado para o substrato cimentício sendo que pode haver pequenas variações de acordo com o grau de absorção.

Cura total mínimo de 12 horas após todas as demãos aplicadas.

Obs: É importante observar se a superfície apresenta a ocorrência de umidade ascendente, ou seja, de baixo para cima. Caso apresente, o problema deve ser corrigido, pois o tratamento com o Selador WB corrige problemas de umidade descendente, aquelas que ocorrem de cima para baixo.

MANUTENÇÃO

Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do produto, informamos que a durabilidade de uso varia de acordo com tráfego e incidência de sol.

LIMPEZA DIÁRIA

PISO INTERNO: Utilizar pano úmido com detergente Alcalino ou produtos de limpeza neutros.

PISO EXTERNO: Lavar com lavadora pressurizada com o jato de água na opção leque. Utilizar sempre os produtos de proteção de acordo com fabricante, necessidade e tráfego de pessoas.

Recebi informações sobre Recebimento, Armazenamento, Assentamento, Rejuntamento, Limpeza e Proteção.

Data: / /

Assinatura

Cliente:

Nota Fiscal: